

GARANZIA
2 ANNI
SUL SET
COMPLETO



	Potenza refrigerante*		Potenza riscaldante**		Deumidificazione	Portata d'aria unità interna III velocità	Tubazioni aspirazione	Tubazioni mandata	Tensione d'alimentazione	Potenza assorbita in refrigerazione	Potenza assorbita in riscaldamento	Assorbimento in refrigerazione	Assorbimento in riscaldamento	Livello di rumorosità*** (rilevato a mt. 1)		Compressore****
	btu	watt	btu	watt										l/h	m³/h	
SPD 13 HP	12.500	3.664	13.000	3.810	1	798	1/2"	3/8"	230/1/50	1.230	1.250	5,65	5,7	40	49	R
SPD 17 HP	17.500	5.130	18.700	5.480	1,5	1.172	1/2"	3/8"	230/1/50	1.700	1.750	7,8	8	41	56	R
SPD 24 HP	23.100	6.770	23.500	6.887	2	1.614	5/8"	3/8"	230/1/50 ▲	2.350	2.380	10,87-3,88	11,10-3,69	42	59	R-S ▲
SPD 30 HP	30.000	8.790	30.500	8.940	2,5	2.276	3/4"	1/2"	400/3/50 ■	2.920	3.050	14,12-5,04	14,75-5,27	42	59	S ▲
SPD 44 HP	42.200	12.360	43.800	12.830	3,4	2.888	3/4"	1/2"	400/3/50	4.010	4.100	7	7,20	43	60	S
SPD 52 HP	52.000	15.240	53.000	15.530	3,9	3.092	3/4"	1/2"	400/3/50	5.050	5.150	8,06	8,22	44	60	S
SPD 60 HP	59.000	17.290	62.500	18.310	5	3.194	3/4"	1/2"	400/3/50	6.700	6.750	10,92	11,12	45	60	S

* La potenza di refrigerazione è riferita alla temperatura interna di 27 °C rilevata con termometro a bulbo secco, di 19 °C con termometro a bulbo umido e temperatura esterna di 35 °C (b.s.)

** La potenza di riscaldamento è riferita alla temperatura interna di 20 °C rilevata con termometro a bulbo secco e alla temperatura esterna di 7 °C con termometro a bulbo secco e di 6 °C con termometro a bulbo umido.


■ = Disponibile anche con tensione di alimentazione 230/1/50

▲ = Disponibile a richiesta con tensione di alimentazione 400/3/50


R = Compressore rotativo S = Scroll

Dimensioni


	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Peso	Filtro asp. aria
Unità interna SPD 13	750	700	235	130	715	605	655	575	310	18	kg. 26	195 x 545
Unità interna SPD 17-24	930	880	290	170	895	770	655	575	310	18	kg. 31/32	250 x 720
Unità interna SPD 30	1.000	950	325	185	965	725	655	575	310	18	kg. 36	285 x 790
Unità interna SPD 44-52-60	1.200	1.150	325	185	1.165	1.050	655	575	310	18	kg. 49/50	285 x 987
Unità esterna SOR 13	850	321,5	290	615							kg. 54	
Unità esterna SOR 17	850	321,5	290	615							kg. 59	
Unità esterna SOR-SOS 24	932	345,2	316,9	642,8							kg. 76	
Unità esterna SOS 30	932	341,4	316,9	846,6							kg. 78	
Unità esterna SOS 44	950	416,5	390	1.150							kg. 110	
Unità esterna SOS 52	950	416,5	390	1.150							kg. 127	
Unità esterna SOS 60	950	416,5	390	1.150							kg. 129	




Unità interna SPD



Unità esterna SOR 13-17



Unità esterna SOS 24-30 / SOR 24



Unità esterna SOS 44-52-60

