

GARANZIA
2 ANNI
SUL SET
COMPLETO



OPTIONAL



	Potenza refrigerante*		Potenza riscaldante**		Deumidificazione l/h	Portata d'aria unità interna III velocità m³/h	Tubazioni aspirazione Ø	Tubazioni mandata Ø	Tensione d'alimentazione V/Ph/Hz	Potenza assorbita in refrigerazione W	Potenza assorbita in riscaldamento W	Assorbimento in refrigerazione amp	Assorbimento in riscaldamento amp	Livello di rumorosità (rilevato a mt. 1)		Compressore
	btu	watt	btu	watt										U.I.	U.E.	
SSC 17 HP	17.500	5.130	18.000	5.270	1,5	1.014	1/2"	3/8"	230/1/50	1.700	1.700	7,80	7,70	33/36/38	56	R
SSC 24 HP	22.600	6.620	23.100	6.770	2,1	1.352	5/8"	3/8"	230/1/50 ▲	2.600	2.600	11,6-4,14	11,6-4,14	36/38/41	59	R-S
SSC 30 HP	30.000	8.790	30.500	8.940	2,6	1.521	3/4"	1/2"	400/3/50 ■	3.200	3.300	14,1-5,04	14,5-5,18	36/38/41	59	S
SSC 44 HP	42.200	12.360	43.200	12.660	3,2	2.535	3/4"	1/2"	400/3/50	4.060	4.150	7,16	7,32	39/42/45	60	S
SSC 52 HP	51.000	14.947	51.400	15.060	3,8	2.619	3/4"	1/2"	400/3/50	5.090	5.190	8,97	9,15	39/42/45	60	S


* La potenza di refrigerazione è riferita alla temperatura interna di 27 °C rilevata con termometro a bulbo secco, di 19 °C con termometro a bulbo umido e temperatura esterna di 35 °C (b.s.)

** La potenza di riscaldamento è riferita alla temperatura interna di 20 °C rilevata con termometro a bulbo secco e alla temperatura esterna di 7 °C con termometro a bulbo secco e di 6 °C con termometro a bulbo umido.


R = Compressore rotativo S = Scroll

■ = Disponibile anche con tensione di alimentazione 230/1/50


▲ = Disponibile a richiesta con tensione di alimentazione 400/3/50




Unità interna SSC 17-24-30




Unità interna SSC 44-52



Unità esterna SOR 17



Unità esterna SOS 24-30 / SOR 24



Unità esterna SOS 44-52



Dimensioni

	A	B	C	D	E	F	G	Peso	Foro per inst. U.I.
Unità interna SSC 17	570	643	620	643	288	335	45	kg. 30	600 x 600
Unità interna SSC 24	750	860	805	860	292	340	45	kg. 40	800 x 850
Unità interna SSC 30	750	860	805	860	292	340	45	kg. 40	800 x 850
Unità interna SSC 44	750	860	1.155	1.220	292	340	45	kg. 57	850 x 1.160
Unità interna SSC 52	750	860	1.155	1.220	292	340	45	kg. 57	850 x 1.160
Unità esterna SOR 17	850	321,5	290	615				kg. 59	
Unità esterna SOS/SOR 24	932	345,2	316,9	642,8				kg. 76	
Unità esterna SOS 30	932	341,4	316,9	846,6				kg. 78	
Unità esterna SOS 44	950	416,5	390	1.150				kg. 110	
Unità esterna SOS 52	950	416,5	390	1.150				kg. 127	

